

Repuestos



Especificaciones
Técnicas

Repuestos para Autoclave Farma Steam

Descripción	Marca	Modelo	Características principales
Válvula de Seguridad	Hardval		Base de silicona. Conexión de 1/2" –Timbrada en 3.5Kg/cm2
Válvula de Seguridad	Hardval		Base de silicona. Conexión de 1/2" –Timbrada en 2.5Kg/cm2
Bomba de Vacío por Anillo Líquido	Dosivac	DSH1250 (El modelo varia según las dimensiones del equipo)	4 HP trifásica de 380vca, 50 Hz
Válvula Neumática Sanitaria a Diafragma	Valam		Válvula sanitaria a diafragma fundida con extremos para soldar 21.5x19.5mm, diafragma EPDM, actuador neumático AESC60
Válvula Neumática Sanitaria a Diafragma	Valam		Válvula sanitaria a diafragma fundida con extremos para soldar 21.5x19.5mm, diafragma PTFE/EPDM, actuador neumático AESC60
Válvula Neumática a Diafragma	Valam		Válvula de Acero inoxidable 1" BSP, con actuador ON-OFF, N/C, apta para vapor a 2 bar
Válvula Neumática A Diafragma	Valam		Válvula inox 1/2"bsp, con actuador on-off, N/C, p/vapor a 2bar
Presostato Automático	Maco	PV 2001-3	Rango 0 a 1kg/cm2 , conexión 1/4" bsp, 220v 5A, SPDT, Presión Máxima 10kg/cm2
Presostato Automático	Danfoss	KPI35	Rango : -0,2 a 8 Bar, Diff: 0,4 a 1,5 Bar, Switch: SPDT, Conexión: 1/4"G
Transductor de Presión	Danfoss	MBS 33	Rango: 0 a 4 Bar / Salida: 4 a 20 Ma / Electr: Plug-Pg9 / Conexión 1/2" G
Manómetro	Nuova Fima	SCT PHARMA	Rango: 0 a 7 Bar / Diámetro Exterior: 4" / Conexión: 1/2 " BSP
Manovacuómetro	Nuova Fima	SCT PHARMA	Rango: -1 a 3 Bar / Diámetro Exterior: 4" / Conexión: 1/2" BSP
Manovacuómetro	Nuova Fima	SCT PHARMA	Rango: -1 a 3 Bar / Diámetro Exterior: 4" / Conexión: 1/2" BSP
Sensor de Temperatura	Thermal	PT-100	Rango : 0 a 150°C / Vaina de Acero inoxidable / Conexión: 1/4 " BSP
Fin de Carrera (Microswitch)	Neumann	MP-2 CBN	15A – 125/250VCA / 0.4A -125 VDC – 9W / Con palanca metálica
Sensor De Nivel	Atyr	DTML-04	S/D
Filtro De Partículas	Microflour	S/D	II CAPSULE DE 0.2 µm
Burlete	Raholin	S/D	Diámetro: 15.5mm – Espesor: 6mm – Marca Raholin (Desarrollo según medidas de la cámara)
Impresora	Citizen	IDP 3550	220V- 50/60hz -0.5 A / 30W
Rele de Redundancia	IDEC	RU4S-D24	Cuad. Inv.
Guardamotor	Siemens	3RV10 11-1HA10	7A -380VAC
Contactador Tripolar	Siemens	3RT10	16A - Bobina 24VDC
Termomagnética Tetrapolar	Siemens	S/D	32 A
Termomagnética Bipolar	Siemens	S/D	10 A
Termomagnética Unipolar	Siemens	S/D	6 A
Termomagnética Unipolar	Siemens	S/D	2 A
Fuente De Alimentación	AEA	S/D	24VCC -4.5 A
Plc	SAIA	PCD1.M1	24VDC
Manifold 5x3/2 - 2x5/2 DS	SMC	MNIF-SEAR R1311061	0.05 A 0.85MPA
Filtro Regulador Modular	SMC	AW20-01	0.05 A 0.85MPA
Filtro Regulador Modular	SMC	AW20-01	0.05 A 0.85MPA
Manometro	SMC	GC3-10AS	0 A 16 BAR
Indicador Sonoro	AEA	3F-30	220vca

Repuestos para Estufa de Estabilidad ICH 830

Descripción	Marca	Modelo	Características principales
Transductor	Novus	Txblock	4 a 20mA
Sensor de Temperatura / Humedad	Novus	RHT	4 a 2 mA
Contactador	Siemens	3RT1025-1A	
Llave Térmica Bipolar	Siemens		10A
Llave Diferencial	Siemens		20A
Turbina Jaula de Ardilla	Passero		
Sensor de Temperatura	Thermical	PT-100	0 a 150°C Conexión 1/4" BSP con rosca
Sensor de Temperatura	Thermical	PT-101	1 a 150°C Conexión 1/4" BSP sin rosca
Relé	IDEC	RU2S-D24	bobina 24Vcc con zocalo sy2s-05
Resistencia Eléctrica	Thermical		AC220V, 500 W para aire según plano
Fin de Carrera	Neumann	MP-2 CBN	
Sensor de Nivel	Atyr	DTML04	3mts. de cable (de plástico)
Resistencias Calefactoras Blindadas	Thermical		1000watt/220VCA, AISI 316, 1"BSP de bronce
Contactador	Siemens	3RT1015-1BB41	AC 220v
PLC	SAIA	PCD1.M1	24VDC
Fuente de Alimentación	AEA	S/D	24VCC -4.5A
Indicador Sonoro	AEA	3F-30	220vca
Impresora	Citizen	IDP 3550	220V- 50/60hz -0.5A 30W
Unidad Condensadora	Tecumseh	UAE9440ES	Con tanque

Repuestos para Estufa de Estabilidad ICH 340

Descripción	Marca	Modelo	Características principales
Transductor	Novus	Txblock	4 a 20mA
Sensor de Temperatura / Humedad	Novus	RHT	4 a 2 mA
Contactor	Siemens	3RT1025-1A	
Llave Térmica Bipolar	Siemens		10A
Llave Diferencial	Siemens		20A
Turbina de Recirculación	Passero	N/A	1/15Hp – 2850-3450 Rpm
Sensor de Temperatura	Thermical	PT-100	0 a 150°C Conexión 1/4" BSP con rosca
Sensor de Temperatura	Thermical	PT-101	1 a 150°C Conexión 1/4" BSP sin rosca
Relé	IDEC	RU2S-D24	bobina 24Vcc con zocalo sy2s-05
Resistencia Eléctrica	Thermical		AC220V, 500 W para aire según plano
Fin de Carrera	Neumann	MP-2 CBN	
Sensor de Nivel	Atyr	DTML04	3mts. de cable (de plástico)
Resistencias Calefactoras Blindadas	Thermical		1000watt/220VCA, AISI 316, 1"BSP de bronce
Contactor	Siemens	3RT1015-1BB41	AC 220v
PLC	SAIA	PCD1.M1	24VDC
Fuente de Alimentación	AEA	S/D	24VCC -4.5A
Indicador Sonoro	AEA	3F-30	220vca
Impresora	Citizen	IDP 3550	220V- 50/60hz -0.5A 30W
Unidad Condensadora	Tecumseh	UAE9440ES	Con tanque

Repuestos para Estufa de Despirogenado

Descripción	Marca	Modelo	Características Principales
Sensor de Temperatura	Thermal	Tipo J	Rango : 0 a 300°C / Vaina de Acero inoxidable / Conexión: 1/4 " BSP
Controlador de Temperatura	Gaynor	NOVA96	Indicación: Display de 7 segmentos, 3 dígitos color rojo alto brillo. Alimentación: 220VAC +/- 10% de valor nominal. Opcional 110VAC O 24VAC - 50/60HZ - Temperatura: 0 a 50°C
Filtros	Casiba	H1312126	HEPA 610x610x292mm EU13, para alta temperatura
Piston Neumático	Micro	CN10 doble efecto 048030080	Carrera: 80mm - Diametro del eje: 40mm - Presión: 0.5 a 10 Bar -Temp: 20° a 80°C
Presostato	Danfoss	KPI35	Rango : -0,2 a 8 Bar, Diff: 0,4 a 1,5 Bar, Switch: SPDT, Conexión: 1/4"G
Turbina de Recirculación (Las características técnicas varían según el diseño del equipo)	Metalcorte	ZY 01004	Ventilador centrifugo modelo BMP 2 1/2 construido en acero inoxidable calidad 316 reforzado para temperatura con disipador de temperatura , reten de teflón , rulemanes de caja partida , manchon de acople , motor y rotor desarmables de atrás motor de 5,5hpx2890rpm trif
Turbina de presurización (Las características técnicas varían según el diseño del equipo)	Passero	S/D	Ventilador centrifugo modelo BMP 2 1/4 construido en chapa doble decapada pintada en polvo 50% epoxi 50 % poliuretánica, reten de teflón , motor y rotor desarmables de atrás motor de 1hpx1500rpm trif.
Resistencias calefactoras	Thermal	N/A	Resistencias calefactoras Formato= M, Largo= 300mm, Ancho= 165mm, Potencia= 2000W, Tension= 480V, Tapon de montaje= 1/4 BSP, aletadas, aisi 316
Resistencias calefactoras	Thermal	N/A	Resistencias calefactoras Formato= M, Largo= 300mm, Ancho= 165mm, Potencia= 2000W, Tension= 480V, Tapon de montaje= 1/4 BSP, aletadas, aisi 316
Filtro	Casiba	PC-6	Filtro rígido de alta eficiencia PC-6
Sensor de Puerta	Neumann	BL-3-CBN	15 A - 125/250 VAC
Sensor de Puerta	Neumann	BL-3-CBN	15 A - 125/250 VAC
Manómetros de Presión Diferencial	CASIBA	S/D	Manómetros de presión diferencial, de rama inclinada para medir de 0 a 800 Pa
Indicador Luminoso	N/A	N/A	220V Color Rojo
Indicador Luminoso	N/A	N/A	24v Color Rojo
Indicador Luminoso	N/A	N/A	24v Color Verde
Indicador Luminoso	N/A	N/A	24v Color Verde
Interruptor	Siemens	S/D	Interruptor manual tetrapolar de 125 A
Interruptor	Siemens	S/D	Interruptor termo-magnetico tripolar, Siemens, 63 A con contacto auxiliar
Contacto	Siemens	3RT14	Contactores tripolar, Siemens , 63 A, Bobina 220V
Interruptor	Siemens	S/D	Interruptor termo- magnético tripolar, Siemens, 63 A con contacto auxiliar

Repuestos para Estufa de Despirogenado (cont.)

Descripción	Marca	Modelo	Características Principales
Contactador	Siemens	3RT14	Contactores tripolar, Siemens , 63 A, Bobina 220V
Interruptor	Siemens	S/D	Interruptor termo-magnético bipolar, Siemens, 10 A
Contactador	Siemens	3RT10	Contactores tripolar; Siemens , 16 A, Bobina 24Vdc
Interruptor	Siemens	S/D	Interruptor termo-magnético unipolar, Siemens, 2 A
Contactador	Siemens	3RT10	Contactores tripolar; Siemens , 9 A, Bobina 24Vdc
Interruptor	Siemens	S/D	Interruptor termo-magnético bipolar, Siemens, 10 A
Fuente	AEA	S/D	Fuente switching de 24 Vcc, 4.5A , AEA,
Interruptor	Siemens	S/D	Interruptor termo-magnético unipolar, Siemens, 6 A
Interruptor	Siemens	S/D	Interruptor termo-magnético unipolar, Siemens, 2 A
rele de redundancia	IDEC	RU4S-D24	Cuad. Inv.
Válvulas	SMC	MANIF-SEAR-RI31106-2	Manifold-1x5/2-2SSx5/2DS
Filtro regulador	SMC	AW20-01	S/D
Regulador de caudal	SMC	AS2000F-06	Regulador caudal linea off
Manómetro	SMC	GC3-10AS	S/D
PLC	SAIA	PCD1.M1	24VDC
Fuente de alimentación	AEA	S/D	24VCC -4.5A
Indicador sonoro	AEA	3F-30	220vca
Impresora	Citizen	IDP 3550	220V- 50/60hz -0.5A 30W

Imágenes del Producto





Para realizar cualquier consulta



info@sct.com.ar



Tel./Fax: (+54-11)
4243-3759
5290-6281/80



www.sct.com.ar